

Probador de sellado térmico GBB-A



Solicitud

El probador de sellado térmico GBB-A puede probar con precisión el rango de temperatura del sellado térmico, la resistencia del sellado térmico, la velocidad adecuada de sellado térmico y la presión de sellado térmico del material base de la película de plástico, la película compuesta de embalaje flexible, el papel recubierto, el papel de aluminio y otros. Se aplica al control de calidad de varios fabricantes de películas plásticas, alimentos y medicamentos, la investigación científica y el experimento de enseñanza de las instituciones de prueba y las escuelas.

Normas

ASTM F 2029, YBB00122003-2015, QB / T 2358-1998

Características

- Las barras de termosellado superior e inferior tienen control y ajuste de temperatura independientes.
- Utilice aire comprimido, accionamiento neumático.
- Modos automático y manual; use el interruptor de pie para el modo manual.
- Puede personalizar el tamaño, la forma y la suavidad de la barra de sellado térmico.
- Puede actualizar la barra de sellado térmico con función antiadherente.
- La calibración de temperatura es simple.

Especificaciones

Artículo	Parámetros técnicos
Rango de temperatura	Temperatura ambiente ~ 300 °C
Temperatura precisión	± 1 °C
Rango de tiempo de sellado	0,1 s ~ 999,9 s
Rango de presión	0.05 ~ 0.8Mpa
Área de sellado térmico	300 mm × 5,5 mm, superficie lisa; (la barra inferior tiene una almohadilla de silicona como amortiguador)
Método de sellado térmico	dos formas: automática o manual, cilindro de aire externo
Fuente de gas	aire comprimido
Poder	2000W
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz
Peso	45 kilogramos
Tamaño del instrumento	700 mm × 400 mm × 540 mm

Lista de configuración

A. Piezas de repuesto			
NO.	Nombre	Observación	Cantidad
1	Cable de energía	3 * 0,75 10A 1,8 M	1 PC
2	Interruptor de pie	FS-1	1 PC
3	Llave Allen		1 PC
4	Destornillador cruzado	6-10 mm	1 PC
5	Caja de madera		1 PC
6	Llaves		1 PC

B. Partes opcionales				
NO.	Nombre	Unidad	Cantidad	Observación
1	Metrología Certificados			Opcional
2	Compresor de aire			Opcional

C. El usuario proporciona				
1	Fuente de alimentación 500w	220 V cable a tierra	10 Amp	toma de tres agujeros
2	Fuente de aire (como compresor de aire)		especificación 2.5HP	8KG presión
3	Tubería de aire de alta presión (Tubo de plástico de Ø8mm)			Filtro de
4	Aire (filtro de polvo, aceite de filtro, agua de filtro)			

Nota: GBPI siempre está comprometida con la innovación de productos y el rendimiento mejorado, por lo que las especificaciones técnicas de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. GBPI se reserva el derecho de enmienda y el poder final de interpretación.